

# MAJAR



L'accessoire essentiel

## Olympe



### OLYMPE 6000

Für Sportanlagen, Grünflächen, Golfs,  
Landwirtschaftsbetriebe

### Optionen

Anschluss-Set oder Verlängerung  
Durchmesser 45mm, Länge 12,5 oder 15m, Sandfilter

## Regner mit Aufrollautomatik

### FUNKTIONSWEISE OLYMPE 6000

Einfache und schnelle Inbetriebnahme.  
Turbinenantrieb mit landwirtschaftlichem Getriebe (kein Wasseraustritt). Vorschubgeschwindigkeitsregelung über Bypass. Schlauchrollfühler.  
Schlauchaufrollführung. Abschaltautomatik am Ende des Vorschubs durch Membranventil.

### STRUKTUR OLYMPE 6000

Geschweißtes Rohrgestell  
Deichsel umkehrbar: Zugbalken oder manuell zum Schieben.  
Räder 16/650 x 8 mit Kugellager.  
Schaltrad: 275 mm Ø x 100 mm mit Rollenlager.  
3-Räderwagen, das Leitrad ist verstellbar (Höhe).

### VERARBEITUNG OLYMPE 6000

Zwei seitliche Schutzabdeckungen aus rotationsgeformtem Polyethylen. Hoher Korrosionsschutz

Unter der Haube



Mit Zugmaschine



manuell





## OLYMPE 2300

Für Sportanlagen, Grünflächen, Gemüseärten,  
Gewächshäuser, Gärtnereien, Gartenbau...

### Optionen

Anschluss-Set oder  
Verlängerung  
Durchmesser 35mm  
Länge 12,5 oder 15m.

## FUNKTIONSWEISE OLYMPE 2300

Motorisierung durch doppelt wirkenden Hubzylinder mit Filter geschützt. Wickelgeschwindigkeit einstellbar. Entgleisungsschutz. Automatischer, mechanischer Endanschlag.

## CHARAKTERISTIKA

MODELL	Ø (mm)	Schlauchlänge (m)	minim. Druck (bar)	Aufrollgeschwindigkeit (m/h)	Gewicht (Kg)	Breite (Kg)	Höhe (cm)
6000	40	120	3	0/50	315	114	150
2300	25	90	3	0/45	80	6	90

## LEISTUNGEN

MODELL	Ø Düse (mm)	Druck Aufroller (bar)	Druck Sprenger (bar)	Reichweite (m)	Durchfluss (m/h)	Geschwindigkeit für 5 mm (m/h*)	Geschwindigkeit für 10 mm (m/h*)	Maximale Geschwindigkeit (m/h)
6000 Regner KOMET R20	7	3,0	2,6	18,00	2,80	/	11,0	18
		4,0	3,4	19,00	3,20	/	13,0	22
		5,0	4,0	20,00	3,60	/	13,5	26
	8	3,0	2,2	17,50	3,50	/	12,0	24
		4,0	3,0	18,00	4,10	/	14,0	30
		5,0	3,5	19,00	4,40	/	15,0	35
	10	3,0	1,7	17,00	4,60	/	15,0	28
		4,0	2,4	18,50	5,80	/	16,0	30
		5,0	2,8	20,00	6,10	/	17,0	42
2300 F33 Regner ROLLAND 175	4	3,0	2,0	12,00	0,86	8,1	/	/
		4,0	3,0	13,00	1,00	10,2	/	/
		5,0	4,0	14,00	1,20	11,9	/	/
	5	3,1	2,0	14,00	1,20	11,4	/	/
		4,6	3,0	14,50	1,50	13,8	/	/
		6,0	4,0	15,00	1,70	15,1	/	/
	6	3,1	2,0	15,00	1,80	13,5	/	/
		4,6	3,0	16,00	2,20	14,5	/	/
		6,0	4,0	17,00	2,60	16,7	/	/
2300 Regner KOMET R20	6	5,0	3,0	18,00	2,29	17,0	/	/
		5,5	3,5	18,00	2,48	17,4	/	/
		6,0	4,0	20,00	2,65	17,7	/	/

\*Wickelgeschwindigkeit : Meter pro Stunde bei Bewässerung von 10mm (OLYMPE 6000); von 5 mm (OLYMPE 2300)

# MAJAR

1, Route de Montréal - CS 30074 - 11890 Carcassonne Cedex 9

E-mail: [commercial@majar.fr](mailto:commercial@majar.fr) - Tél.: 04 68 72 83 11 - Fax: 04 68 72 51 61