

# MAJAR



L'accessoire essentiel

Abnehmbare und umklappbare Wagenwände. Handbremse  
Höhenverstellbare Anhängervorrichtung.  
Hydraulisches Bremssystem für RMTB2225

**RMTB1020** : Stütze, ohne Licht, Achse demontierbar,  
Zugöse Ø32 mit Rückstrahlern



RMTB1020

Konform nach Bremsgesetzgebung  
Höhenverstellbare Anhängervorrichtung, serienmäßig.

## Transportieren

Anhänger für Aufsitzmäher, Kleintraktoren, Einachsschlepper  
Kippkästen für Kleintraktoren

### ANHÄNGER MIT UMKLAPPBAREN WAGENWÄNDEN

Nutzlast kg	Länge Ladefläche (cm)	Breite Ladefläche (cm)	Höhe (cm)	Reifen	Höhe Zugöse (cm)	Gewicht (Kg)	
1 000	200	120	35	600-9 - 10 ply	38 - 55	280	RMTB1020
1 400	250	130	35	185 x14	20 - 55	415	RMTB1425
2 200	250	130	35	225x70R15	23 - 58	432	RMTB2225

Optionen :	Gewicht (kg)	
Handpumpe 4 l	8	RMTBPM
Stützrad für RMTB1020	5	ROUERTMB
Elektrisches Straßenkit für RMTB1020	6	KERMTB
Anhängervorrichtung Ø 42 für RMTB1020		582231
Zugöse Ø 42 für RMTB1020		ATTEL42
Drahtgitteraufsatz 100 cm für RMTB1020	75	RGM1020
Drahtgitteraufsatz 100 cm für RMTB1425 und 2225	85	RGM1025



RMTB1425 + RGM1025

# Anhänger Schalenbauart Kleintraktor

**RMTB1425-1425M-2225-2225M** : Stützrad,  
Beleuchtung, hinterer Puffer mit Doppelgelenk, Zugöse Ø 42

## HYDRAULISCHER KIPPANHÄNGER SCHALENBAUART

Nutzlast kg	Länge Ladefläche (cm)	Breite Ladefläche (cm)	Höhe (cm)	Reifen	Höhe Zugöse (cm)	Gewicht (Kg)	
1 400	250	130	40	185x14	20 ÷ 55	415	RMTB1425M
2 200	250	130	40	225x70R15	23 ÷ 58	432	RMTB2225M



**Handbremse – Stützrad – Beleuchtung**  
**hinterer Puffer mit Doppelgelenk - höhenverstellbare**  
**Anhängevorrichtung**  
**hydraulische Bremsvorrichtung bei RMTB2225M**

Option :	Gewicht (kg)	
Drahtgitteraufsatz 100 cm für RMTB1425M und 2225M	90	RGM1025M

## Kippanhänger für Kleintraktoren



RMT700

**Ausstattung :** abnehmbare und umklappbare  
Wagenwände Zugöse Ø32

### KIPPANHÄNGER FÜR KLEINTRAKTOREN

Nutzlast kg	Länge Ladefläche (cm)	Breite Ladefläche (cm)	Aufsatz Höhe (cm)	Reifen	Höhe Zugöse (cm)	Zugöse Ø	Gewicht (Kg)	
700	150	100	28	16x6,50-8	34 - 50	32	110	RMT700
1000	200	120	35	600-9 - 10 ply	35	32	145	RMT1000

Optionen :

Drahtgitteraufsatz für	RMT 700	38	RGM515
	RMT 1000	75	RGM1020
Elektrisches Straßenkit für	RMT 1000	6	KERMT
Stützrad für	RMT 1000	4	ROUERMT

Existiert auch mit Kupplungskugel Ø 50



RMT1000

## Hubsystem

Eingetragenes Design

	Gewicht (kg)	
Ballenspieß Dreipunktaufhängung	45	PIQBOT936
Palettengabel	10	PIQPALET936

**Hubkraft:** 330 kg am Gabelende / 500 kg bei verteilter Last  
**Basis :** PIQBOT936 : Ballenspieß Dreipunktaufhängung cat. 1, 2  
Spieße Ø 36, Nutzlänge 93 cm, kegelförmige Verbindung.

**Zubehör:**

PIQPALET936 : Palettengabel zum Aufmontieren auf PIQBOT936.  
2 Gabelzinken 9 cm x 94 cm



PIQBOT936

PIQBOT936  
+ PIQPALET936



# Kippanhänger für Aufsitzmäher

Erhöht – Reifen unter Chassis – kippbar – Drahtgitteraufsatz optional

## HECKKLAPPE ABNEHMBAR UND VERSCHIEBBAR – NUTZLAST 340 KG

	Gewicht (Kg)	
Plastikfelgen – Reifen Ø 400 x 80		
110 x 80 cm (85 Gesamt) x 30 cm (H) - Schalenbauart	44	RA340
Reifen Ø 400 x 80 (Ersatzteil)	2	082252
<b>Aluminisierte Felgen</b> - Reifen Ø 377 x 160		
110 x 80 cm (89 Gesamt) x 30 cm (H) - Schalenbauart	45	RA350
Reifen Ø 377 x 160 (Ersatzteil)	3,5	082373



RA340



RA350

## HECKKLAPPE ABNEHMBAR UND SCHWENKBAR – NUTZLAST 500 KG

	Gewicht (Kg)	
<b>Aluminisierte Metallfelgen</b> - Reifen Ø 400 x 160		
120 x 100 cm (120 Gesamt) x 40 cm (H) - Schalenbauart	92	RA410
Reifen Ø 400 x 160 (Ersatzteil)	4	082374
<b>Optionen :</b>		
<b>Drahtgitteraufsatz Lochplatte zum Klipsen</b>		
110 x 80 x 45 cm (H) für RA340 und 350	16	RG310
120 x 100 x 45 cm (H) für RA410	25	RG410



RA410 + RG410

## LADEFLÄCHE MIT WAGENWAND – NUTZLAST 700 KG

	Poids (Kg)	
Reifen Ø 16 x 6,50 - 8		
150 x 100 (105 Gesamt) x 28 cm (H)	123	RA710
Seiten- und Heckwand umklappbar und abnehmbar		
Vorderbuffer abnehmbar		

<b>Option :</b>			
Drahtgitteraufsatz demontierbar	Höhe 100 cm	38	RGM515



RA710

Die Höheneinstellung ermöglicht ein horizontales Kuppeln und erhöht die Zugkraft.

## Anhänger für Einachsschlepper

Gebremst – Handbremse - kippend – Rückstrahler – Komfortsitz  
geliefert ohne Verbindungsstück

### ANHÄNGER FÜR EINACHSSCHLEPPER

	Gewicht (Kg)	
<b>SCHALENBAUART 120 X 100 (122 Gesamt) x 40 cm</b>		
Hecktür abnehmbar schwenkbar	105	RMO400
Nutzlast 500 kg - Reifen Ø 16 x 6,50-8		
<b>Option :</b> Drahtgitteraufsatz 120 x 100 x 50 cm	25	RG410
<b>LADEFLÄCHE 150 X 100 (105 Gesamt) x 28 cm</b>		
Seiten- und Heckwand umklappbar und abnehmbar	125	RMO600
Vorderbuffer abnehmbar. Nutzlast 600 kg Reifen Ø 16 x 6,50-8		
<b>Option :</b> RGM515 Drahtgitteraufsatz		
<b>LADEFLÄCHE 200 X 120 (122 Gesamt) x 35 cm</b>		
Wagenwände abnehmbar und umklappbar	160	RMO800
Nutzlast 800 kg – Reifen 600 x 9-10 plis		
<b>Option :</b> Drahtgitteraufsatz	75	RGM1020
<b>VERBINDUNGSSTÜCK: für Einachsschlepper mit Anhängerkupplung</b>		
Höhe 74 oder 95 Bolzen Ø 16		081781
Für Einachsschlepper KUBOTA TF100 und STAUB 6000-7000 Ø16		582182
Für Einachsschlepper STAUB PPX und 9500D Ø25		582183
Für Einachsschlepper STAUB CHALLENGER		582184
Für Einachsschlepper GOLDONI BINGO, JOLLY und 581 Ø 19,5		582185
Für Einachsschlepper BOUYER 223		582186
Für Einachsschlepper GOLDONI 140 Spécial Lux DE und FORT Minitigre und Supertigre		582187
Für Einachsschlepper GRILLO G55-G85-107 Ø 14,5 - H 42		582246



RMO400 + 081781



RMO600 + 582183



RMO800 + 081781

## Kippkästen für Kleintraktoren

### HECKKIPPKASTEN

	Gewicht (Kg)	
<b>HECKKASTEN ZUM AUFMONTIEREN: Nutzlast 250 Kg</b>		
Abnehmbare Tür – einfaches Schwenken	115x64	75 BAL115
<b>HECKKASTEN LEICHT, SCHALENBAUART: Nutzlast 400 Kg</b>		
Doppelt artikulierte Tür mit horizontaler Stütze als Verlängerung der Plattform, zentrales Schwenken mit Autoloader	100x63	75 BA100
Mit Autoloader	125x63	100 BA125



BA100  
VERSTÄRKT, SCHALENBAUART



BAL115  
LEICHT, SCHALENBAUART

