



**Schlegelmäher BFP für Frontmäher
ISEKI, JOHN DEERE, KUBOTA 25/50 PS
Zapfwelldrehzahl 2000 / 2250 oder 2500 tr/min**

- Arbeitsbreite 130 oder 155 cm
- 2 Punktaufhängung
- Geliefert mit Gelenkwelle – hohe Geschwindigkeit
- Stahlgehäuse mit Freilauf
- Seitenverschiebung mit 3 Positionen, **3 – 7 - 12 cm**
- Y-Messer Breite 40 mm Dicke 5 mm
- Verstellbare Arbeitshöhe von -1.5 bis 11cm je nach Messerart (Y, Hammer, Schlegel oder Vertikutiermesser)
- Vorderrad mit Reifendichtmittel gefüllt Ø23 x 8,5 cm (9 x 3.50 – 4).

Die Vorteile :

Die spezifische Bauweise des Rotors sorgt für erhebliche Kraftstoffeinsparung
Rotor mit spiralförmiger Anordnung : *gleichmäßiger Antrieb ohne Aufwand und optimales Zerkleinern, Rotor mit großer Dicke : Festigkeit und Trägheit bei gesteigerter Schnittleistung, elektronischer Ausgleich nach Montierung der Messer. Reduzierter Energieverbrauch und CO2-Ausstoß*
Hohe Rotorgeschwindigkeit : *Rotation von 2300 -2500 tr/min Schnittgeschwindigkeit 40 – 45 m/s für perfekten Schnitt und Zerkleinern*
Rotorenlager mit innovativem System, *das Graswicklung um die Rolle verhindert*
Gewölbtes Fahrgestell und Heckrolle: *Die Forme des Fahrgestells und die besondere Platzierung der Heckrolle optimiert die Belüftung, den Auswurf und die Selbstreinigung der Rolle. Stahlgestell Dicke 3 mm*
Große Öffnung auf der Vorderseite: *ermöglicht hohe Vegetation zu schneiden ohne zu zerdrücken*
Heckrolle: *speziell ausgelegt für seitliche Verlagerung*
Pannensichere Vorderreifen: *gefüllt mit Reifendichtmittel oder Polyurethan Schaum als Option*
Antrieb durch 3 trapezförmige Riemen mit regulierbarer Spannung
Sicherheit, Ergonomie: *seitlich verstellbare Deflectors, vordere Schutzklappen, Hebeöse im Gravitätszentrum zur einfachen Handhabung*
gesamte Schmierung möglich ohne Demontieren.

Referenz	Trägerfahrzeug	Rotation ROTOR (TR/MIN)	Schnittgeschwindigkeit (m/s)	Anzahl der Werkzeuge			Gesamtmaß L x l x h (cm)	Poids (Kg)
				"Y"	Schlegel Hammer	Vertikutiermesser		
BFP130ISF310	ISEKI SF310 - SF370	2360	40	44	22	66	149 x 130 x 48	220
BFP155ISF310				52	26	78	174 x 130 x 48	235
BFP130JD1580	JOHN DEERE 1550-1570 1575-1580-1585	2650	45	44	22	66	149 x 130 x 48	220
BFP155JD1580				52	26	78	174 x 130 x 48	235
BFP130KF3890	KUBOTA F2690-2690 ^F 2890 3090-3890-3990	2500	42	44	22	66	149 x 130 x 48	214
BFP155KF3890				52	26	78	174 x 130 x 48	230

Serienmäßig mit Y-Messern

Optionen:
Montage mit Vertikutiermessern, Schlegeln oder Hammern

Kufen



