MAJAR

L'accessoire essentiel

Olympe

OLYMPE 6000
Para campos de deporte, espacios verdes, golf, explotaciones agrícolas...

OPCIONES
Kit de conexión o alargador con diámetro 45 mm, largo 12,5 o 15m, filtro de arena

Aspersor con bobinado automático

FUNCIONAMIENTO OLYMPE 6000

Puesta en marcha rápida y simple.
Motorización por turbina y reductor (no descargo de aguas). Ajuste de velocidad con bypass. Sensor anti-descarrilamiento. Enrolador de manguera. Parada mecánica automática en posición final con válvula membrana.

ESTRUCTURA OLYMPE 6000

Bastidor tubular mecano-soldado.
Timón reversible: remolcado o manual.
Rueda 16/650 x 8 con cojinetes.
Rueda a maniobra: Ø 275 x 100 rodamiento de rodillo. Carro aspersor 3 ruedas con rueda motriz reglable

ACABADO OLYMPE 6000

Dos protecciones carcasa en polietileno por seguridad e invulnerabilidad. Alta protección de corrosión.

Debajo de la cubierta

Remolcado

Manual

www.majar.fr

MAJAR

L'accessoire essentiel

OLYMPE 2300

Para campos de deporte, espacios verdes, huertos, invernaderos, viveros de plantas, horticultura...

OPCIONES

Kit de conexión o alargador con diámetro 35 mm largo 12,5 o 25m.

FUNCIONAMIENTO OLYMPE 2300

Motorización por cilindro doble efecto protegido por filtro. Regulación de velocidad de bobinados. Enrolador de manguera. Parada mecánica automática en posición final

CARACTERISTICAS

MODELO	Ø (mm)	Largo manguera (m)	Presión minimal (bar)	Velocidad de bobinado (m/h)	Peso (Kg)	Ancho (Kg)	Altura (cm)
6000	40	120	3	0/50	315	114	150
2300	25	90	3	0/45	80	6	

RENDIMIENTO

MODELO	Ø boquilla (mm)	Presión enrolador (bar)	Presión aspersor (bar)	Alcance (m)	Flujo (m/h)	Velocidad por 5 mm (m/h*)	Velocidad por 10 mm (m/h*)	Velocidad maximal (m/h)
6000 Aspersor KOMET R20	7	3,0 4,0 5,0	2,6 3,4 4,0	18,00 19,00 20,00	2,80 3,20 3,60	/ / /	11,0 13,0 13,5	18 22 26
	8	3,0 4,0 5,0	2,2 3,0 3,5	17,50 18,00 19,00	3,50 4,10 4,40	/ / /	12,0 14,0 15,0	24 30 35
	10	3,0 4,0 5,0	1,7 2,4 2,8	17,00 18,50 20,00	4,60 5,80 6,10	/ / /	15,0 16,0 17,0	28 30 42
2300 F33 Aspersor ROLLAND 175	4	3,0 4,0 5,0	2,0 3,0 4,0	12,00 13,00 14,00	0,86 1,00 1,20	8,1 10,2 11,9	/ / /	/ / /
	5	3,1 4,6 6,0	2,0 3,0 4,0	14,00 14,50 15,00	1,20 1,50 1,70	11,4 13,8 15,1	/ / /	/ / /
	6	3,1 4,6 6,0	2,0 3,0 4,0	15,00 16,00 17,00	1,80 2,20 2,60	13,5 14,5 16,7	/ / /	/ / /
2300 Aspersor KOMET R20	6	5,0 5,5 6,0	3,0 3,5 4,0	18,00 18,00 20,00	2,29 2,48 2,65	17,0 17,4 17,7	/ / /	/ / /

** Velocidad enrolador: metro por hora por riego de 10mm (OLYMPE 6000); de 5 mm (OLYMPE 2300)*

MAJAR

1, Route de Montréal - CS 30074 - 11890 Carcassonne Cedex 9

E-mail: commercial@majar.fr - Tél.: 04 68 72 83 11 - Fax: 04 68 72 51 61

www.majar.fr

VOTRE DISTRIBUTEUR

Les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent être sujettes à modifications. Textes et photos non contractuels, reproductions interdites.
La Société MAJAR se réserve le droit de modifier les articles du présent prospectus sans avis préalable. Groupe ANTOLI, Carcassonne, 04 68 47 84 30.