Cuchillas de 85 – 230 cm

Esparcidor de 16 – 340 litros



Por micro tractor, SSV y motocultor

Herramienta para quitar nieve

CUCHILLA POR MOTOCULTOR

Ref	Ancho de labor (cm)	Peso (Kg)	Potencia (CV)
LNMOTC85	85	25	6/12
LNMOTC100	100	28	8/12

Por motocultor de 6 - 12 CV

Cuchilla de chapa 4 mm, ángulos de ajuste : 0° ±20° ±30° con indexación rápida
Fijación en horquilla del motocultor con conexión específica



LNMOTC85 + conexión (a determinar según modelo y marca de motocultor)



Cuchilla frontal por micro tractor De 12 – 22 CV – Serie LNMIC



Dos versiones de enganche

Versión PV

placa de acoplamiento y elevador con cilindro de simple efecto (adaptable a la mayoría de los micro tractores Iseki, Kubota, John Deere...)

Versión A1:

Enganche 3 puntos categoria 1 (por tractores equipados de un elevador frontal).

CUCHILLA FRONTAL MICRO

- Cuchilla de chapa 4 mm
- Contra-hoja espesor 8 mm
- Patines laterales ajustables
- Ángulos de orientación : 0° +- 20° +- 30° con indexación rápida o 0° +2 0° +4 0° +5 0° a la derecha según posición de la palanca de indexación
- 2 resortes de seguridad ajustables
- Desmontaje rápido de sistema+cuchilla+cilindro

Opción

- Banda de caucho nieve 80 x 15 mm (OXKN130 – OXKN150 – OXKN185)
- Kit de señalización eléctrica : KELNAV
- Kit de orientación de cuchillas con cilindro hidráulico doble efecto : LNMICOH
- Extensión por manguera 200 cm : JKEXTH2
- Extensión por manguera 300 cm : JKEXTH3

Ref	Ancho de trabajo (cm)	Potencia aconsejada (CV)	Altura (cm)	Peso (kg)
(Kg)	, , ,	, , ,		,
LNMIC130PV/A1	130	12-18	45	66/66
LNMIC150PV/A1	150	15-22	45	69/69
LNMIC185PV/A1	185	18-22	45	75/75



Cuchilla frontal por micro tractor 20-50 CV – Serie LNAV

Versión PV : Placa de acoplamiento y elevador con cilindro de simple efecto (adaptable a la mayoría de los micro tractores Iseki, Kubota, John Deere...)

Versión A1 : Enganche 3 puntos categoria 1 (por tractores equipados de un elevador frontal)



Enganche A1



Enganche PV



LNAV170PV + ROUELNAV+ KELNAV + RCLNAV170C

CUCHILLA NIVELADORA FRONTAL - 20 - 50 CV

- Cuchilla de chapa espesor 4 mm. Contra-hoja espesor 10 mm para utilización tierra y nieve. Patines laterales ajustables : 0° ±30°. Resorte de seguridad. Ángulo de acción ajustable en 2 posiciones (nieve 75° / tierra y nieve compactada 55°)

Opciones:

- Banda de caucho nieve 120 x 20 mm : RCLNAV 150C / 170C / 200C / 230C
- Banda de polipropileno nieve 120 x 20 mm: RCLNAV 150P / 170P / 200P / 230P
- Banda de cauco antiabrasiva espesor 3 cm : RCLNAV 150C30 / 170C30 / 200C30 / 230C30
- Kit orientación cuchilla de cilidro doble efecto : LNAVOH
- Kit luces de señalización eléctrica : KELNAV
- Kit rueda de control de altura de labor : ROUELNAV
- Extensión por manguera 200 cm : JKEXTH2
- Extensión por manguera 300 cm : JKEXTH3

Ref	Ancho de labor (cm)	Potencia aconsejada (CV)	Altura (cm)	Peso (kg)
(Kg)	, ,		, ,	
LNAV150PV/A1	150	20-40	60	145/120
LNAV170PV/A1	170	25-45	60	154/130
LNAV200PV/A1	200	30-50	60	164/140
LNAV230PV/A1	230	35-50	60	174/150



Cuchilla niveladora 3 puntos trasera

o frontal **CUCHILLA NIVELADORA 3 PUNTOS** Cuchilla niveladora, frontal o trasera, ancho de labor 130, orientable 360°, 90 kg Opción: Caucho por la nieve 082304

1, Route de Montréal - CS 30074 - 11890 Carcassonne Cedex 9 E-mail: commercial@majar.fr - Tél.: 04 68 72 83 11 - Fax: 04 68 72 51 61