

MAJAR



L'accessoire essentiel

Barandillas abatibles y desmontables en posición lateral ; Freno de estacionamiento
Enganche con altura ajustable. Freno hidráulico en RMTB2225.

RMTB1020 : soporte, sin iluminación, lanza desmontable,
 anillo giratorio Ø32 con catadióptrico de señalización.



Modelo conforme a la legislación de freno
 Enganche con altura ajustable en serie.

Transportar

Remolque para tractor de jardín, micro tractor, motocultor
 Caja de carga para micro tractor

REMOLQUE CON BARANDILLAS ABATIBLES

Carga útil kg	Largo superf. de carga (cm)	Ancho superf. de carga (cm)	Altura caja (cm)	Ruedas	Altura anillo (cm)	Peso (Kg)	
1 000	200	120	35	600-9 - 10 plis	38 à 55	280	RMTB1020
1 400	250	130	35	185 x14	20 à 55	415	RMTB1425
2 200	250	130	35	225x70R15	23 à 58	432	RMTB2225

Opciones :

	Peso (kg)	
Bomba manual 4 l	8	RMTBPM
Rueda jockey RMTB1020	5	ROUERM TB
Kit eléctrico carretera para RMTB1020	6	KERMTB
Enganche Ø 42 pour RMTB1020		582231
Anillo giratorio Ø42 RMTB1020		ATT42
Realzamiento enrejado 100cm para RMTB1020	75	RGM1020
Realzamiento enrejado 100cm para RMTB1425 y 2225	85	RGM1025



RMTB1425 + RGM1025

Remolque monocasco micro tractor

RMTB 1425M-2225M : rueda soporte, luz de carretera, búfer trasero doble articulación, anillo giratorio Ø42.

REMOLQUE CON VOLTEO HIDRAULICO MONOCASCO

Carga útil kg	Largo superf. de carga (cm)	Ancho superf. de carga (cm)	Altura caja (cm)	Ruedas	Altura anillo (cm)	Peso (Kg)	
1 400	250	130	40	185x14	20 - 55	415	RMTB1425M
2 200	250	130	40	225x70R15	23 - 58	432	RMTB2225M



RMTB1425M

Freno de estacionamiento – rueda jockey
búfer trasero doble articulación - enganche con altura ajustable
freno hidráulico en RMTB2225M

Opción :

	Peso (Kg)	
Realzamiento enrejado 100cm para RMTB1425M y 2225M	90	RGM1025M

Remolques basculantes micro tractores



RMT700

Equipamiento : Barandillas abatibles y desmontables, anillo de enganche giratorio Ø 32

REMOLQUES BASCULANTES PARA MICRO TRACTOR

Carga útil kg	Largo superf. de carga (cm)	Ancho superf. de carga (cm)	Altura caja (cm)	Ruedas	Altura anillo (cm)	Anillo Giratorio Ø	Peso (Kg)	
700	150	100	28	16x6,50-8	34 - 50	32	110	RMT700
1000	200	120	35	600-9 - 10 ply	35	32	145	RMT1000

Opciones :

Realzamiento enrejado 100cm para RMT 700	Altura 50 cm	38	RGM515
RMT 1000	Altura 100 cm	75	RGM1020
Kit eléctrico carretera para RMT 1000		6	KERMT
Rueda soporte para RMT 1000		4	ROUERM

Existe también por enganche bola Ø50



RMT1000

Elevación combinada

Modelo enregistrado

	Peso (Kg)	
Horquilla para balas enganche 3 puntos	45	PIQBOT936
Horquillas por paletas	10	PIQPALET936

Capacidad de elevación : 330kg al extremo de horquilla / 500 kg carga distribuida

Base : PIQBOT936 : horquilla para balas enganche 3 puntos cat.1, 2 pinchos Ø 36, longitud útil 93 cm
 Sistema de chaveta cónico

Accesorios :

PIQPALET936 : horquillas por paletas a montar en PIQBOT936.
 2 palas 9cm x 94 cm



PIQBOT936

PIQBOT936
 + PIQPALET936

Remolques basculantes autoportantes

Sobreelevado – ruedas debajo de chassi – basculante – realzamiento enrejado opcional

PORTÓN TRASERO AMOVIBLE CORREDIZO – CARGA ÚTIL 340 KG

Llantas de plástica - rueda Ø 400 x 80 110 x 80 cm (85 total) x 30 cm (H) – monobloque	44	RA340
Rueda Ø 400 x 80 (repuesto)	2	082252
Llantas aluminizadas - ruedas Ø 377 x 160 110 x 80 cm (89 total) x 30 cm (H) – monobloque 45	RA350	
Rueda Ø 377 x 160 (repuesto)	3,5	082373



RA340



RA350

PORTÓN TRASERO AMOVIBLE PIVOTANTE – CARGA ÚTIL 500 KG

Llantas metálicas aluminizadas - ruedas Ø 400 x 160 120 x 100 cm (120 total) x 40 cm (H) – monobloque	92	RA410
Rueda Ø 400 x 160 (repuesto)	4	082374
Opciones :		
Realzamiento enrejado con clips de chapa perforada 110 x 80 x 45 cm (H) para RA340 y 350	16	RG310
120 x 100 x 45 cm (H) para RA410	25	RG410



RA410 + RG410

PLATAFORMA BARANDILLAS – CARGA ÚTIL 700 KG

Rueda Ø 16 x 6,50 - 8 150 x 100 (105 hors tout) x 28 cm (H)	123	RA710
Barandillas laterales y traseras abatibles y desmontables Búfer delantero amovible		
Opción :		
Realzamiento enrejado desmontable Altura 50 cm	38	RG515



RA710

El ajuste de altura permite de acoplar horizontalmente y aumenta la fuerza de tracción.

Remolques para motocultor

Frenado - freno de estacionamiento - basculante - catadioptrico de señalización - asiento ajustable gran confort - entregado sin conexión

REMOLQUES PARA MOTOCULTOR

MONOBLOQUE 120 X 100 (122 total) x 40 cm

Puerta trasera amovible pivotante

Carga útil 500 kg - Ruedas 16 x 6,50 - 8

Opción : realzamiento enrejado 120 x 100 x 50 cm

PLATAFORMA 150 X 100 (105 total) x 28 cm

Barandillas laterales y trasera abatibles y desmontables

Búfer delantero amovible. Carga útil 600 kg Ruedas Ø 16 x 6,50-8

Opción : realzamiento enrejado

PLATAFORMA 200 X 120 (122 total) x 35 cm

Barandillas abatibles y desmontables

Carga útil 800 kg - ruedas 600 x 9-10

Opción : realzamiento enrejado Altura 100 cm

PIEZA DE CONEXIÓN : por motocultores equipados con chapa

Altura 74 o 95 y husillo Ø 16

Por motocultor KUBOTA TF100 y STAUB 600-7000 Ø16

Por motocultor STAUB PPX y 9500D Ø25

Por motocultor STAUB CHALLENGER

Por motocultor GOLDONI BINGO, JOLLY y 581 Ø 19,5

Por motocultor BOUYER 223

Por motocultor GOLDONI 140 Spécial Lux DE

y FORT Minitigre y Supertigre

Por motocultor GRILLO G55-G85-107 Ø 14,5 - H 42

Poids (Kg)

105 RMO400

25 RG410

125 RMO600

RGMS15

160 RMO800

75 RGM1020

081781

582182

582183

582184

582185

582186

582187

582246

RMO400 + 081781

RMO600 + 582183

RMO800 + 081781

Caja de carga basculante para micro tractor

CAJA DE CARGA BASCULANTE PARA MICRO TRACTOR

CAJA DE CARGA TRASERA A MONTAR : Carga útil 250 kg

Puerta amovible - pivotar simple

115x64 75 BAL115

CAJA DE CARGA TRASERA LIGERA MONOBLOQUE : Carga útil 400 Kg

articulación doble

pivote central con autocargador

100x63 75 BA100

125x63 100 BA125

Peso (Kg)

BA100

REINFORZADO MONOBLOQUE

BAL115

LIGERO MONOBLOQUE

