

MAJAR



L'accessoire essentiel



Herramienta para Quad

www.majar.fr



OXLN150

CUCHILLA NIVELADORA / QUITANIEVES

CUCHILLA ORIENTABLE CHAPA METÁLICA ESPESOR 4MM

Contracuchilla espesor 8 mm. Ángulo de ajuste 0° 20° 30° indexación rápida o 0° +20° +40° +50° a derecha o a izquierda según posición de palanca de indexación. Patines laterales ajustables. Resorte de seguridad ajustable. Fixación rápida con 4 pernos

Opciones Banda de caucho nieve 80 x 15 mm +soporte+pernos

ANCHO DE TRABAJO 130 cm 42 kg Ref OXLN130

ANCHO DE TRABAJO 150 cm 45 kg Ref. OXLN150

ANCHO DE TRABAJO 185 cm 51 kg Ref OXLN185



OXROULES130

RODILLO LISO

ANCHO DE LABOR 130 cm

LASTRE CON AGUA POSIBLE (150 l.)

Ø40 cm, espesor 6 mm, total 143 cm

Equipado con rascador ajustable

Tirado, enganche de bola Ø 50

Peso 146 kg Ref OXROULES130

ANCHO DE LABOR 180 cm

NO LASTRE

Ø 40 cm, espesor 6 mm, total 193 cm

Equipado con rascador ajustable

Tirado, enganche de bola Ø 50

Peso 200 kg Ref OXROULI180



OXEMTG260

ESPARCIDOR PROFESIONAL

Ref OXEMTG260

Esparcimiento de fertilizantes por culturas o sal por carretera (tanque galvanizado opcional). Concepción muy resistente
Enganche bola Ø50 o anillo Ø32,
Selector esparcimiento derecha-izquierda o agitador incluido,
entrenamiento desembragable
Velocidad de remolque 25 km/h

Grande estabilidad :

Ancho tolva 108 cm, ruta 141 cm (154 cm total)

Entregado con ruedas agrarias, ruedas césped opcionales. Peso 120 kg

Capacidad (l)	Ancho de Labor (m)	Velocidad de trabajo (km/h)	Ø tanque (cm)	Altura tolva (cm)
260	6/18	6 - 12	120	135

Opciones :

- Tolva galvanizada OXEMTG260 CUVGQUAD
- Cierre tolva con lona BACHEMTGQUAD
- Ruedas césped ROUEGEMTG260
- Agitador articulado – largo 36 cm ZEM3PGR01H
- Agitador fijo sal EMTGKITSEL
- Limitador esparcidor LEPG260



OXRM412



OXRPR717



OXRPR820G

Versiones boggie son adaptadas a terrenos accidentados con su sistema de péndulo de eje y neumáticos baja presión



OXCP817G + OXCPC1217



OXCP717 + OXCPR517

REMOLQUE MONOBLOQUE

Diseño compacto y grande maniobrabilidad

Ruedas debajo de bastidor – basculante
Búfer trasero amovible pivotante
Enganche bola Ø 50
Rueda Ø 463 x 224 18 x 9.50-8.....4 ply....0.4 bars
Caja 120 x 100 x 40 cm – Ancho total 108 cm
Carga útil 400 kg – Peso 104 kg

• Rueda 18 x 9.50-8 082585

PLATAFORMA BARANDILLAS

Barandillas abatible y amovibles prácticas por el cargamento

Rueda debajo de bastidor – basculante – búfer trasero amovible articulado arriba y abajo – búfer delantero – poste trasero – enganche bolas Ø 50

SIMPLE EJE Caja 170 x 120 x 35 cm
Carga útil 700 kg – Peso 190 kg OXRPR717
Ruedas 21 x 9-10 6 ply 3 bars

BOGGIE Caisse 170 x 120 x 35 cm
Carga útil 800 kg – Peso 230 kg OXRPR817G
Ruedas 18 x 9.50-8 4 ply 0,4 bars

SIMPLE EJE Caja 200 x 120 x 35 cm
Carga útil 700 kg - Peso 200 kg OXRPR720
Ruedas 21 x 9-10 6 ply 3 bars

BOGGIE Caja 200 x 120 x 35 cm
Carga útil 800 kg - Peso 240 kg OXRPR820G
Ruedas 18 x 9.50-8 4 ply 0,4 bars

• Rueda simple eje 21 x 9-10 derecha 082586D
• Rueda simple eje 21 x 9-10 izquierda 082586G
• Rueda boggie 18 x 9.50-8 derecha 082588D
• Rueda boggie 18 x 9.50-8 izquierda 082588G

BASTIDOR

Bastidor de tubos 60 x 60 – basculante – enganche bola Ø 50

SIMPLE EJE Bastidor 170 x 57 cm
Carga útil 700 kg - Peso 90 kg OXCP717
Ruedas 21 x 9-10 6 ply 3 bars

BOGGIE Bastidor 170 x 57 cm
Carga útil 800 kg - Peso 126 kg OXCP817G
Ruedas 18 x 9.50-8 4 ply 0,4 bars

Opciones :

• Caja 170 x 112 fijar en bastidor portador OXCPC1217
Peso 70 kg
• 8 adrales altura 50 cm – Ø 42 mm OXCPR517
Peso 25 kg

• Rueda simple eje 21 x 9-10 derecha 082586D
• Rueda simple eje 21 x 9-10 izquierda 082586G
• Rueda boggie 18 x 9.50-8 derecha 082588D
• Rueda boggie 18 x 9.50-8 izquierda 082588G



OXRPR515



RMT900B

REMOLQUES AGRÍCOLAS BASCULANTES

Ruedas debajo de bastidor – búfer trasero y barandillas amovibles y abatibles – búfer delantero amovible – enganche bola Ø 50 – basculante – sin freno de estacionamiento – con catadióptricos de señalización – sostén de serie

SIMPLE EJE Caja 150 x 100 x 28 cm
Carga útil 500 kg - Peso 120 kg **OXRPR515**
Ruedas 18 x 9.50 8 ply 0,4 bars

Opción :

Realzamiento enrejado 50 cm - Peso 38 kg **RGM515**

SIMPLE EJE Caja 200 x 120 x 35 cm
Carga útil 1000 kg - Peso 145 kg **RMT900B**
Ruedas 600 x 9 10 plis 6 bars

Opción :

Realzamiento enrejado 100 cm - Peso 75 kg **RGM1020**