

## Trituradora talud RBML 115AC/130AC/155AC

Micro tractor 20 - 45 cv con toma de fuerza 540 tr/min  
Peso minimal 700 kg, con 2 distribuidores hidráulicos  
doble efecto

**Trituración  
Polivalente  
15 - 45 CV**



Ancho de labor 115, 130 o 155 cm – Enganche 3 puntos  
Previsto para micro tractor también de pequeño tamaño  
mediante a su peso reducido y su potencia en tubo Ø 76mm  
con enganche estrecho (al interior de los brazos 62 cm)  
Cuchillas « Y » ancho 40 mm espesor 5 mm  
Entregado con transmisión cardan con perno de rotura- Caja con rueda libre  
Altura de trabajo ajustable de 0 a 11cm según tipo de cuchillas utilizadas (Y, martillos, palas o escarificador)  
Pivote de basculación sobredimensionado Ø50 mm en anillo de desgaste.

### Las ventajas :

**Ahorro considerable de combustible mediante el diseño del rotor**

**Rotor de disposición helicoidal sobredimensionado:** *accionamiento uniforme sin esfuerzo y trituración óptima, tubo del rotor con forte épaisseur : rigidez y et inercia de corte intensas, equilibrado electrónico después del montaje de cuchillas. Consumo enertion énergético y emisión CO2 reducida*

**Alta velocidad del rotor:** *rotación 2500 tr/min; velocidad de corte de 42m/s para un corte y trituración perfecta*

**Soporte del rotor con avec sistema anti-atasco:** *sin riesgos de enredo o atasco*

**Châssis abombado :** *La forma del chassi y la disposición del rodillo trasero optimizan la ventilación, expulsión y la auto-limpieza del rodillo. Chapa blindada espesor 3 mm en modelo 155*

**Rodillo trasero:** *especialment diseñado por resistir a movimientos laterales y proteger los cojinetes de enredo y proyecciones*

**alta apertura:** *permite de cortar la vegetación sin acostarla*

**Mangueras de cilindro con racor rápido 1/2" y válvulas de regulación de velocidad**

**Muelle de seguridad del pivote de basculación para asegurar las operaciones de transporte y et de maintenance, permite también de utilizar la máquina en plano**

**Transmisión:** 2 correas trapezoidales, ajuste de tensión sin desmontaje para controlar facilmente,

**Seguridad, ergonomía :** Deflectores laterales ajustables, protección delantera anti-proyección, patín largo de protección del cárter correa

Biela de enganche pendular para evitar obstáculos

Lubrificación accesible sin desmontaje

	(CV)	Nombre de herramienta		Dimensiones en total L x l x h (cm)	Peso (kg)
		"Y"	Palas - Martillos		
VRBML115AC	20/35 CV	40	20	150 x 134 x 90	220
VRBML130AC	25/45 CV	44	22	150 x 148 x 90	230
VRBML155AC	30/45 CV	52	26	150 x 172 x 90	250

Montaje de série con cuchillas Y, montaje opcional con palas o martillos



