



## Trituradora RBRM 115/130/155

Micro tractor de 25 - 60 cv  
Con toma de fuerza 540 tr/min

**Trituración intensa**  
**25 - 60 CV**

Ancho de trabajo 115, 130 o 155 cm

Eganche trasero 3 puntos cat.1

Entregado con transmisión cardan

Traslación 3 posiciones, **0 - 5 - 10 cm**

Cuchillas « Y » largo 40mm espesor 5 mm

Altura de trabajo ajustable de -1.5 a 11cm según tipo de cuchillas utilizadas (Y, martillos, palas o escarificador)

### Las ventajas:

**Engranaje helicoidal en acero con rueda libre:** *Transmisión de esfuerzos importantes sin ruido y sin vibraciones*

**Ahorro considerable de combustible mediante el diseño del rotor**

**Rotor de disposición helicoidal sobredimensionado:** *accionamiento uniforme sin esfuerzo y trituración óptima, tubo del rotor con fuerte épaisseur : rigidez y et inercia de corte intensas, equilibrado electrónico después del montaje de cuchillas. Consumo enertion energético y **emisión CO2 reducida***

**Alta velocidad del rotor:** *rotación 2500 tr/min; velocidad de corte de 42m/s para un corte y trituración perfecta*

**Soporte del rotor con avec sistema anti-atasco:** *sin riesgos de enredo o atasco*

**Châssis abombado :** *La forma del chassi y la disposición del rodillo trasero optimizan la ventilación, expulsión y la auto-limpieza del rodillo. **Chapa blindada espesor 3 mm en modlo 155***

**Rodillo trasero:** *especialment diseñado por resistir a movimientos laterales y proteger los cojinetes de enredo y proyecciones*


**alta apertura:** *permite de cortar la vegetación sin acostarla*

**Entrainement :** 3 correas trapezoidales a tensión ajustable, regulación de tensión con polea tensora sin desmontaje, protección contra intrusiones y luz en cárter correa por control de tensión fácil

**Seguridad, ergonomía :** Deflectores laterales ajustable, tapas frontales anti proyecciones, lubricación accesible sin desmontaje



	(CV)	Nombre herramienta			Dimensión total	Peso (kg)
		"Y"	Palas Martillos	Cuchillas escarificadoras	L x l x h (cm)	
RBRM115	25/50	40	20	60	85 x 132 x 76	175
RBRM130	25/60	44	22	66	85 x 147 x 76	185
RBRM155	30/60	52	26	78	85 x 172 x 76	205

Montaje en serie con cuchillas Y



Opciones :

Montaje con pala, cuchillas escarificadoras o martillos



Patines

