



TAMEH 120-150 Tondeuse de finition à entraînement hydraulique pour l'entretien des espaces verts.

TAMPEH150-180 VERSION PROFESSIONNELLE LARG.150-180.

Microtracteur de 12 à 40 cv muni d'une sortie hydrauliques double effet et d'un retour direct au bac pour le drain du moteur hydraulique, débit hydraulique de 20 à 48 l/mn.

Largeurs de travail 120, 150 et 180 cm.

Attelage arrière flottant 3 points cat.1. *Existe en Version Attelage Frontale (VF)*

Hauteur de coupe réglable de 2,5 à 10,5cm.

Entraînement des 3 lames par 2 courroies trapézoïdales indépendantes à tension réglable.

Roues à bandage caoutchouc rigide Ø21 x 8 cm.

Chapes de roue, tubes essieux et attelage à monter.

EA = attelage arrière – éjection arrière

EL = attelage arrière – éjection latérale

EAVF = attelage frontal – éjection arrière

ELVF = attelage frontal – éjection latérale

Ejection totale sur modèles à éjection arrière.

Livré de série avec 3 flexibles de 1.5 m équipés de 2 coupleurs à bille mâles 1/2" Ø20, un coupleur mâle 1/4" Ø14 pour le drain, d'un restricteur de débit 2 voies et d'un clapet anti-retour.

Moteur hydraulique GR2 avec corps alu, semelle et couvercle acier, valves anti chocs et anti cavitation intégrées.

La cylindrée du moteur et le tarage du restricteur de débit montés sur la tondeuse sont adaptés au débit de votre tracteur afin d'optimiser la puissance et la vitesse de rotation de l'outil de coupe.

Configurations disponibles			
LARG. COUPE	Plage débit Tracteur l/mn	Cylindrée Moteur	Puissance outil de coupe CV
120	20-23	14	8-9
	24-32	20	10-12
	33-37	26	13-15
150	24-32	14	10-13
	33-40	20	14-16
	42-48	26	17-20
180	28-37	20	11-15
	38-48	26	16-20

Les plus :

Caisse alvéolaire monobloc ép.4mm réalisée par cloches embouties : Rigidité accrue, poids diminué, bruit et vibrations restreints, ventilation optimisée pour une parfaite fluidité d'éjection.

Poulies acier monobloc usinées dans la masse : Inertie d'entraînement et équilibrage améliorés, absorption des échauffements, réduction de l'usure des courroies.

Attelage flottant : Chape supérieure et bras d'attelage articulés pour un suivi parfait du terrain.

Moyeux de lames : graissés d'usine et équipés de roulements de qualité européenne, graissage accessible sans démontage.

Sécurité hydraulique : valves antichocs et anti cavitation intégrées au moteur en cas de blocage brusque du rotor ou de l'arrivée d'huile, clapet anti retour interdisant le changement brutal du sens de rotation et garantissant le rendement optimal du rotor de coupe, sécurité de l'utilisateur et de la machine par un restricteur de débit empêchant l'emballement du rotor si la machine est montée sur un porteur avec un débit trop important.

Les plus TAMPEH

Bras B.I. flottants renforcés et rallongés.


Roues pneumatiques 4.10 x 3.5" (Ø30 x 10 cm) avec essieux et chapes de roue surdimensionnés.

Rouleau avant anti-scalping.

Refroidisseur d'huile 12 volts de série.



Bras flottants TAMEH



Bras flottants renforcés TAMPEH.

Option : KROFTAMPRO Roues fers Ø280 x 80 pour TAMPEH.


KROFTAMPRO Roues increvables à pneu plein 11 x 4.00 (Ø28 x 10cm) pour TAMPEH.

KMEA120/150/180 Kits mulching pour éjection arrière ou KMEL120/150/180 Kits mulching pour éjection latérale.

KASCAL Rouleau avant anti-scalping pour TAMEH.

TAMEHRH Refroidisseur d'huile pour TAMEH.

Refroidisseur TAMPEH
(Option « TAMEHRH »
pour TAMEH)



Anti-scalping TAMPEH
(Option « KASCAL » pour TAMEH)



Roues pneumatiques de série sur TAMPEH



Option Roues fer (KROFTAMPRO) pour TAMPEH



Option Mulching « EA »



	TYPE D'EJECTION	TYPE D'ATTELAGE	Puissance (CV)	Vitesse rotation Lames	V coupe (m/s)	Roues	Caractéristiques dimensionnelles (cm)								Poids (Kg)	
							A	B	C*	D	E	F	G	H*		
TAMEH120EA	AR.	ARRIERE	12/20	3200 TR	70	Pleines 21 x 8	127	110	68	85	63	96	15	FLOTTANT 21 à 27	152	
TAMEH120EL	LAT.						140	101		67						
TAMEH150EA	AR.		15/30	2600 TR	70		157	125		95		120	11		175	
TAMEH150EL	LAT.						170	115		77						
TAMEH120EAVF	AR.	FRONTAL	12/20	3200 TR	70		127	110	68	85	52	96	21	FIXE 15 ou 20	155	
TAMEH120ELVF	LAT.						140	101		67			12			
TAMEH150EAVF	AR.		15/30	2600 TR	70		157	125		95		120	23		178	
TAMEH150ELVF	LAT.						170	115		77			13			
TAMPEH150EA	AR.	ARRIERE	15/30	2600 TR	70	Gonflables 4.10 x 3.5"	157	125	68	95	64	118	19	FLOTTANT 15 à 27	210	
TAMPEH150EL	LAT.						170	115		77						
TAMPEH180EA	AR.		20/40	2300 TR	74		187	135	75	106		74	147		17	230
TAMPEH180EL	LAT.						200	125		88						
TAMPEH150EAVF	AR.	FRONTAL	15/30	2600 TR	70		157	125	68	95	64	118	38	FIXE 15 ou 20	213	
TAMPEH150ELVF	LAT.						170	115		77						
TAMPEH180EAVF	AR.		20/40	2300 TR	74		187	135	75	106		74	147		41	233
TAMPEH180ELVF	LAT.						200	125		88						

*Côtes données pour une hauteur de coupe mini = 2,5 cm

