



Broyeur RBRM 115/130/155

Microtracteur de 25 à 60 cv
avec PdF 540 tr/min

Broyage Intensif
25 à 60 CV

Largeurs de travail 115, 130 et 155 cm.

Attelage arrière 3 points cat.1.

Livrée avec transmission à cardan.

Déport à 3 positions, **0 – 5 - 10 cm.**

Couteaux fléaux « Y » largeur 40 ép.5.

Hauteur de travail réglable de -1.5 à 11cm selon type de couteaux utilisés (Y, marteaux, palettes gazon ou scarificateur).

Les plus :

Boîtier acier à denture hélicoïdale avec roue libre : *Transmission d'efforts importants sans bruit et sans vibration.*

Economie substantielle de carburant grâce à la conception du rotor.

Rotor à disposition hélicoïdale surdimensionné : *entraînement uniforme sans effort et broyage optimal, tube rotor de forte épaisseur : rigidité et inertie de coupe accrues, équilibrage électronique après montage des couteaux. Consommation énergétique et émissions CO2 réduites.*

Vitesse du rotor élevée : *rotation à 2500 tr/min soit une vitesse de coupe de 42m/s pour une coupe et un broyage parfait.*

Paliers de rotor équipés de roulements de qualité européenne avec coupelles anti-bourrage : *les chicanes et racleurs suppriment les risques d'enroulement et de bourrage des paliers.*

Châssis galbé : *La forme du châssis et la disposition particulière du rouleau arrière optimisent la ventilation, l'éjection et l'auto-nettoyage du rouleau. Tôle blindée ép.3 mm sur modèle 155.*

Rouleau arrière : *spécialement conçu pour résister aux déplacements latéraux et pour protéger les paliers de l'enroulement et des projections.*


Haute ouverture à l'entrée : *permet d'avalier la végétation haute sans la coucher.*

Entrainement : 3 courroies trapézoïdales de qualité européenne, réglage de tension par galet tendeur sans démontage, galet caréné anti-intrusion et lumières sur carter courroies pour contrôle facile de la tension.

Sécurité, ergonomie : Déflecteurs latéraux réglables, volets avant anti projection, graissages accessibles de tous les paliers et pivots sans démontage.




| | (CV) | Nombre d'outils | | | Dimensions hors tout | Poids (kg) |
|---------|-------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|------------|
| | | "Y" | Palettes gazon Marteaux | Couteaux scarificateurs | L x l x h (cm) | |
| RBRM115 | 25/50 | 40 | 20 | 60 | 85 x 132 x 76 | 175 |
| RBRM130 | 25/60 | 44 | 22 | 66 | 85 x 147 x 76 | 185 |
| RBRM155 | 30/60 | 52 | 26 | 78 | 85 x 172 x 76 | 205 |

Monté de série avec des couteaux Y



Options :

Montage avec palettes gazon, couteaux scarificateurs ou marteaux.



Patins

